

SIKKENS - HLS

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Es un lasur transparente y pigmentado, que sirve para teñir y proteger la madera a poro abierto especialmente en exteriores. Posee alto poder fungicida, evita la aparición de hongos, algas, mohos, así como el consiguiente tono azulado en la madera.

Generalmente es utilizado como fondo del Filter 7 y ocasionalmente como fondo y acabado especialmente en maderas blandas como Pino Oregon Chileno, Pino radiata, Alerce, Mañío y Abeto).

Posee características similares al Filter 7, en cuanto a la gama de colores, forma de aplicación, envases y otros, solo que sus propiedades están enfocadas a la impregnación profunda de la madera para climas muy húmedos, presentando un acabado de menor elegancia que el Filter 7 debido al uso para el cual fue creado.

FICHA TÉCNICA

SISTEMA DE APLICACIÓN

- ✓ Sobre maderas nuevas con acabado a poro abierto, aplicar tres manos de HLS
- ✓ Sobre maderas antiguas con acabado a poro abierto, limpiar con cepillo la superficie para eliminar el polvo y aplicar dos o tres manos de HLS

OBSERVACIONES

- ✓ Para validar el color final deseado, se recomienda realizar una prueba previa de todo el sistema con el color elegido.
- ✓ En el mantenimiento de superficies antiguas que han sido decapadas, recomendamos aplicar previamente una mano de impregnación de HLS color blanco para evitar el fenómeno de oscurecimiento que se produce cuando deseamos un acabado de color claro (pino, roble claro).