

PISOS FOTOLAMINADOS



DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Piso Fotolaminado Texturado.

Corresponde a un pavimento fabricado en HDF (tablero de alta densidad) de 8.3 mm, lo que garantiza una mayor estabilidad frente a las ondulaciones. Posee una lámina superior en la cual se imprimió fotográficamente una madera u otro tipo especial de terminación. Machihembrado por los cantos y por las cabezas. Se ofrece una amplia gama de alternativas tanto en diseños, colores y tonos. Solución económica para pisos de alto tránsito y baja mantención.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- ✓ Fácil instalación.
- ✓ Más resistente al tráfico.
- ✓ Fácil limpieza.
- ✓ Apropiado para uso doméstico intenso y comercial general.
- ✓ Twin Clic Sistema de anclaje clásico sin cola en los 4 lados.

FICHA TÉCNICA

COLORES

205-5 PAQUIO - 1 STRIP
0-668 PAQUIO - 2 STRIP
112-3 CEREZO - 1 STRIP
692-8 CEREZO - 3 STRIP
198-5 ROBLE - 1 STRIP

FORMATOS

Espesor: 8.3 mm.
Ancho: 193 mm.
Largo: 1215 mm.

www.clcsa.cl

PISOS FOTOLAMINADOS

0-668 PAQUIO
2 Strip



112-3 CEREZO
1 Strip



205-5 PAQUIO
1 Strip



692-8 CEREZO
3 Strip



198-5 ROBLE
1 strip



www.clcsa.cl